

Manuelle Bandagiermaschine



	NS-50-M	NS-100-M
Paketdurchmesser.	0...500 mm	0...1000 mm
Abstand zwischen den Spitzen	300...1300 mm	400...2000 mm
Ankergewicht	max 1500 Kg	max 4000 Kg
Abmessungen :	2500x1000x1400 mm	3500x1200x 1600 mm (L x W x H)
Drehgeschwindigkeit Anker:	4...40 rpm	3...30 rpm
Leistung	6 kw	9 kw
Anschluss :	V 400 3ph 50 Hz + N + T	
Arbeitshöhe	1000mm	1100mm

CE Konformität

Präzisionsabroller

Einfaches Handling

Kein Verlust der Bandspannung bei Unterbrechung Drehbewegung

Zur Bandage von : Fiberglas, Polyglas, Stahldrähten etc.

Vielseitige Anwendung, für Neuanfertigung und Reparatur

Infrarot-Heizung für Polyglas Bandagen (Option)

Antrieb Vorschub (Überlappung Band) : Manuell

Abroller:

Bandspannung	0...3000 N
Bandbreite :	10 ...30 mm
Stahldrähte :	D 1 - 3 mm
Durchmesser Rolle :	D 100...350 mm,
Rollengewicht:	max 10 kg